

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 90

1/5

Lager-Nr.:	503643
Maschine/Artikel:	Temperiergerät
Hersteller:	plasma
Typ:	plasTemp Primus 90
Baujahr:	2018

Abmessungen (LxBxH): 0,73 0,27 0,58

Gesamtgewicht: 50

Ausrüstung:

Technische Daten plasTemp Temperiergerät Primus 90

Um-lauf-me-di-um: Was-ser bis 90°C
max. ex-ter-nes Vo-lu-men bei 90°C - 50 Li-ter
Heiz-leis-tung: 9,0 kW
durch zwei Edel-stahl - Rohr-heiz-kör-per
aus hoch-kor-ro-si-ons-fes-tem In-col-loy
Kühl-leis-tung: 70 kW bei ei-ner Tem-pe-ra-tur-dif-fe-renz zwi-schen Werk-zeug-vor-lauf und Kühl-was-ser von 80 K
Druck-dif-fe-renz im Kühl-was-ser-kreis mind. 3 bar
Pum-pe: Bron-ze - Tauch-pum-pe mit Qmax = 40 l/min, Pmax = 3,8 bar
Mo-tor-leis-tung: 0,5 kW
Aus-stat-tung: • Mi-kro-pro-zes-sor-reg-ler, selbst-op-ti-mie-rend SBC
mit di-gi-ta-ler An-zei-ge von Soll- und Ist-wert-an-zei-ge der Vor-lauf-tem-pe-ra-tur
• Ma-xi-mal-tem-pe-ra-tur-über-wa-chung
• Be-füll-au-to-ma-tik mit Ni-veau-über-wa-chung
• Aus-gangs-buch-se für Sam-mel-stör-mel-dung
• Akus-tik-si-gnal-ge-ber für Alar-me
• Be-triebs-stun-den-zäh-ler
• Hei-zungs-steue-rung über So-lid Sta-te Re-lais (SSR)
• Le-cka-ge-über-wa-chung
• Leck-stop-p-be-trieb (Saug-be-trieb)
• Aus-sau-gen bei Werk-zeug-wech-sel
• Hand-be-fül-lung
• Schmutz-fil-ter
• Ge-rät auf gum-mier-ten Rol-len mon-tiert
• An-schlüs-se: Werk-zeug Schlauchs-tut-zen G 1/2" (14 mm) Kühl-was-ser Schlauchs-tut-zen G3/8" (14 mm)
• Elek-tro-Anschluss: CEE-Ste-cker 16A Ab-mes-sun-gen: L=0,73m, B=0,27m, H=0,58m
• Ge-wicht: 50 kg

Heizleistung 9 kW

Umlaufmedium Wasser/water

Betriebstemperatur max. 90 °C

(c) Maschinenhandel Borowski GmbH



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 90

2/5



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 90

3/5



Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 90

4/5

(c) Maschinenhandel Borowski GmbH



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 90

5/5



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000