

Maschinenspezifikation

Hersteller-Nr.:	503670	Link zur Homepage
Maschine/Artikel:	Spritzgießmaschine	
Hersteller:	Wittmann Battenfeld	
Typ:	HM 90-210 UNILOG B6	
Baujahr:	2010	
Betriebsstunden:		

Schliesseite			
Antriebsart	vollhydraulisch		
Schliessart	Vollhydraulik		
Bauweise	vierholmig		
Schliesskraft	900 kN		
Plattengröße (h x v)	630 mm	x	613 mm
Holmmaß (h x v)	420 mm	x	370mm
Einbauhöhe	450 mm	/	925 mm
Öffnungsweg	475 mm		
Plattenabstand	925 mm		
Größe Rundtisch D			
Auswerferhub	150 mm		
Auswerferkraft	41 Nm		
Zentrierung D bewegliche Platte	125 mm		
Zentrierung D feste Platte	125 mm		
Gewindebohrung Aufspannplatten	M12		
Werkzeuggewicht	800 kg		
Abmessungen (LxBxH):	4,35 m	1,50 m	2,30 m
Gesamtgewicht:	4300 KG		

Spritzseite	
Schneckendurchmesser	30 mm
Hubvolumen	106 cm³
Spritzdruck	2042 bar
L/D-Verhältnis	22 mm
Schneckengeometrie	9
Schneckenhub	150 mm
Schneckendrehzahl	372 1/min
Schneckendrehmoment	490 Nm
Plastifizierstrom	14 g/s PS
Einspritzstrom ins Freie	103 cm³/s
Anzahl Heizzonen	4
Düsenanlagekraft	86
Düsenweg	250
Pumpenantriebsleistung	15 kW
Heizleistung	8 kW
Spannung	
Öltankinhalt	250 l

Ausrüstung:

Bildschirmtext deutsch; CEE-Steckdose 16A; Kernzug hydraulisch 2x; Luftventil 1x; Maschine mit Wasserbatterie; Maschine ohne Materialtrichter; Nivellierelemente; Plastifiziereinheit hochverschleißfest und korrosionsbeständig; Schneckenantrieb mit Drehstrom-Servomotor; Schnittstelle Ethernet; Schnittstelle EUROMAP 13; Schnittstelle EUROMAP 67 Handling; Schnittstelle fuer Einfärbgerät; Schnittstelle fuer Temperiergeraet; Schnittstelle USB; Schuko-Steckdose 10A; Werkzeugheizung 6x;

USED. TESTED. ALL RIGHT.

Maschinenspezifikation

(c) Maschinenhandel Borowski GmbH



Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümervorbehalten. PDF erhebt keinen Anspruch auf Aktualität.