

## Техническая характеристика

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| machine no.:   | 503220                 |
| Тип машины:    | Spritzgießmaschine     |
| Производитель: | BATTENFELD             |
| Тип:           | TM 400-3400 UNILOG B6S |
| Год выпуска:   | 2008                   |
| Рабочие часы:  | 25856                  |

|                              |          |        |         |
|------------------------------|----------|--------|---------|
| Узел замыкания               |          |        |         |
| тип привода                  |          |        |         |
| Тип смыкания                 |          |        |         |
| Тип устройства               |          |        |         |
| Усилие замыкания прессформы  | 4000 kN  |        |         |
| Габариты плит                | 1010 mm  | x      | 1010 mm |
| Расстояние между колоннами   | 710 mm   | x      | 710mm   |
| Высота формы                 | 300 mm   | /      | 710 mm  |
| Макс. Раскрытие              | 670 mm   |        |         |
| Макс.расстояние между плитам | 1380 mm  |        |         |
| Размер круглого пола Д       |          |        |         |
| Ход выталкивателя            | 250 mm   |        |         |
| Усилие выталкивания          | 81 Nm    |        |         |
| центрирование подвижной плит | 160 mm   |        |         |
| центрирование неподвижной п  | 160 mm   |        |         |
| Отверстия винтов на плитах   | M20      |        |         |
| Вес формы                    |          |        |         |
|                              |          |        |         |
| Габаритные размеры Д/Ш/В     | 7,20 m   | 1,75 m | 2,42 m  |
| Вес нетто кг:                | 16400 KG |        |         |

### Узел впрыска

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Диаметер шнека             | 75 mm              |
| Объем впрыска см³          | 1657 cm³           |
| Давление впрыска бар       | 2022 bar           |
| Отношение L/D              | 22 mm              |
| Геометрия шнека            | 9                  |
| Ход шнека                  | 375 mm             |
| Скорость шнека             | 178 1/min          |
| частота вращения момента   | 3759 Nm            |
| Скорость пластикации (ПС)  | 67 g/s PS          |
| Скорость впрыска           | 346 cm³/s          |
| Количество зон нагрева     |                    |
| Сила прижатия сопла        | 129                |
| Макс. расстояние отвода со | 600                |
| pump drive power           | 45 kW              |
| heating capacity           | 43 kW              |
| Standard voltage           | 230 / 400 V, 50 Hz |
| oil                        | 650 l              |

### Оборудование:

Текст на экране Многоязычный; CEE штепсельная розетка 16A; гидравлический сердечник 1x; Воздушный клапан 1x; станина машины устанавливается на виброопоры; интерфейс EUROMAP 67; интерфейс USB; Schuko штепсельная розетка 16A;

## Техническая характери

(c) Maschinenhandel Borowski GmbH

